

Fresadora ZAYER KF 3000



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-CNC : Fidea	
-Superficie de la mesa(mm):	3.000 x 1.000
-Número, ancho y distancia entre ranuras T (mm):	7 x 22 x 140
-Longitud de las guías de la bancada (mm):	5.000
-Recorrido longitudinal (mm):	2.700
-Recorrido transversal (mm) :	1.250
-Recorrido vertical (mm):	1.500
-Altura min-max de la superficie de la mesa al eje del cabezal en posición horizontal (mm):	De 0 a 1.000
-Separación max. de la nariz del eje cabezal a la parte posterior de la mesa (mm):	152
-Gama I rpm. / Par constante:	De 35 a 324 rpm. a par constante de 88 mkp.
-Gama I rpm. / Potencia constante:	De 324 a 1.000 rpm.
-Gama II rpm. / Potencia constante:	De 1295 a 3.000 rpm.
-Cono de herramientas:	ISO 50
-Avances :	
• De trabajo (mm/Min)	6 a 5.000
• Rápido (mm /min)	15.000
-Peso admisible sobre la mesa en Kg	10.000
-Potencia del motor principal en CV	40
-Peso neto aproximado en Kg	22.000

INFORMACIÓN ADICIONAL

