

Rectificadora GER S 300/100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo máximo de rectificado	3000 x 1000 mm
Medida standard del plato magnético	3000 x 1000 mm
Movimiento longitudinal máximo de la mesa	3160 mm
Movimiento transversal máximo	1000 mm
Distancia máxima de la mesa al centro de la muela	1000 mm
Carga máxima de la mesa	3400 kg
Velocidad de la mesa	2 / 25 m min ⁻¹
Movimiento transversal, marcha rápida	2,5 m min ⁻¹
Opcional avance transversal regulable de forma continua	0.002-0.1 mm
Rotación del volante , transversal	2 mm
Graduación del volante, transversal	0.01 mm
Movimiento vertical, marcha rápida	200 mm min ⁻¹
Muela, estándar (Ø _a x b x Ø _i)	500 x 80 x 203 mm
Potencia consumida, motor impulsor de la muela	22 kW
Potencia consumida, bomba hidráulica	11 kW
Potencia consumida, movimiento transversal	19.5 Nm
Potencia consumida, movimiento vertical	32 Nm
Voltaje de funcionamiento	380 Volt, 3 fases
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso total de la máquina	24000 kg
Nivel de sonido en funcionamiento	70dB(A) según EN 31201
Lubricante - volumen	400 l

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

