

RECTIFICADORA GER SR 150/60



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo máximo de rectificado	1500 x 680 mm
Medida standard del plato magnético	1500 x 600 mm
Movimiento longitudinal máximo de la mesa	1660 mm
Movimiento transversal máximo	600 mm
Distancia máxima de la mesa al centro de la muela	625 mm
Carga máxima de la mesa	1700 kg
Velocidad movimiento longitudinal	2 / 28 m min ⁻¹
Velocidad movimiento transversal	0,02 / 5 m min ⁻¹
Velocidad movimiento vertical	0,02 / 2 m min ⁻¹
Muela, estándar (Ø _e x a x Ø _j)	400 x 80 x 127 mm
Potencia consumida, motor impulsor de la muela	11 kW
Potencia consumida, bomba hidráulica	4 kW
Potencia consumida, movimiento transversal	3 kW
Potencia consumida, movimiento vertical	3,75 kW
Potencia final instalada	22 kW
Voltaje de funcionamiento	380 Volt, 3 fases
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso total de la máquina	8500 kg
Nivel de sonido en funcionamiento	70dB(A) según EN 31201
Lubricante - volumen	230 l

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava



