

RECTIFICADORA UNIVERSAL DANOBAT 1200 RTL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máxima longitud rectificable (mm) 1.200

Ancho máximo rectificable con muela de 100 mm (mm) 750

Máxima altura rectificable (mm) 450

Mesa:

Superficie útil de apoyo(mm) 1200 x 700

Velocidad regulable (m./min.) 1 ÷ 30

Peso sobre la mesa (kg) 1.250

Cabezal Portamuelas:

Dimensiones máximas de las muelas (mm) Ø 400 x 100 x Ø 127

Revoluciones de muela (r.p.m.) 1.500

Velocidad periférica de la muela nueva (m./seg.) 30

Movimiento transversal:

Avance Transversal intermitente (mm) 0,5 ÷ 70

Velocidad transversal continuo (m./min.) 0,1 ÷ 5

Movimiento vertical:

Velocidad programable (mm/min.) 1 ÷ 1000

Incremento mínimo programable (mm) 0,001

Diamantador controlado y compensación de diamantado

Motores:

Cabezal muela (kW) 11

Avance transversal de la muela (Nm) 10,5

Peso neto aproximado (kg) 8.300

Peso máximo recomendado sobre la mesa (kg) 1.350

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

INFORMACIÓN ADICIONAL

